



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

### SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

#### 1.1. Identificador do produto

Nome do produto: TURBO-NET

Código do produto: ECOTEC-1104

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Produtos automotivos.



#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Denominação social: SASU ECOTEC

Endereço: 16, rue des Bergers - ZA du Roubian 13150 TARASCON France

Telefone: +33 (0)4 90 52 11 40. Fax: +33 (0)4 90 52 11 41. Telex: .

contact@ecotec.fr

http://www.ecotec.fr

#### 1.4. Número de telefone de emergência : +33 (0)1 45 42 59 59.

Sociedade/Organismo: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.



#### 1.4.1. Outros números de emergência

Centro de Informação Antivenenos do INEM : 800 250 250 - <http://www.inem.pt>

### SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura



##### De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alterações.

Aerossol, Categoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3 (STOT SE 3, H335).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).

Toxicidade crónica para os organismos aquáticos, Categoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).



#### 2.2. Elementos do rótulo

Mistura detergente (veja capítulo 15).

Mistura para aplicação por aerossol.



##### De acordo com os regulamentos (EC) n° 1272/2008 e suas alterações.

Pictogramas de perigo:



GHS02



GHS07



GHS09

Palavra-sinal:

PERIGO

Identificadores do produto:

EC 918-668-5

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

Suplementares de rotulagem:

Advertências de perigo:

H222

Aerossol extremamente inflamável.

H229

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H335

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336

Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Recomendações de prudência - Gerais:

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

## Recomendações de prudência - Prevenção:

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

## Recomendações de prudência - Armazenamento:

P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 oC/122oF.

## Recomendações de prudência - Eliminação:

P501 Eliminar o conteúdo/recipientes num centro de eliminação em conformidade com as normas locais.

**2.3. Outros perigos**

A mistura não contém 'Substâncias extremamente preocupantes' (SVHC)  $\geq 0,1\%$  publicadas pela Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

A mistura não responde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XIII do regulamento REACH (CE) n° 1907/2006.

**SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.2. Misturas****Composição :**

| Identificação                                                                                                                                    | (EC) 1272/2008                                                                                                                                                                     | Nota       | %                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAS: (64742-95-6)<br>EC: 918-668-5<br><br>HYDROCARBONS, C9, AROMATICS                                                                            | GHS09, GHS07, GHS08, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                                      |            | 50 $\leq$ x % < 80.2 |
| CAS: 1174522-09-8<br>EC: 918-481-9<br>REACH: 01-2119457273-39<br><br>HYDROCARBONS, C10-C13,<br>N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,<br>< 2% AROMATICS | GHS08<br>Dgr<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH:066                                                                                                                                       |            | 2.5 $\leq$ x % < 9.1 |
| PHENOL, (DIMETHYLAMINO)METHYL-,<br>POLYISOBUTYLENE DERIVS                                                                                        | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                            |            | 2.5 $\leq$ x % < 6.1 |
| CAS: 124-38-9<br>EC: 204-696-9<br><br>CARBON DIOXIDE                                                                                             | GHS04<br>Wng<br>Press. Gas, H281                                                                                                                                                   | [1]<br>[7] | 2.5 $\leq$ x % < 4.4 |
| CAS: 91-20-3<br>EC: 202-049-5<br><br>NAFTALENO                                                                                                   | GHS07, GHS09, GHS08, GHS02<br>Wng<br>Flam. Sol. 2, H228<br>Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 | [1]<br>[2] | 0 $\leq$ x % < 0.2   |

(Texto completo das frases-H: veja a seção 16)

**Informação sobre os componentes :**

[7] Gás propulsor

[1] Substância para a qual existem valores limites de exposição no local de trabalho.

[2] Substância carcinogénica, mutagénica ou tóxica para a reprodução (CMR).

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.  
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

#### Em caso de exposição por inalação:

Em caso de inalação intensa, remova a pessoa exposta para o ar livre. Manter aquecido e em repouso.  
Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação. Sempre informar o médico, para determinar se serão necessários observação e apoio com cuidados hospitalares.  
Se a respiração for irregular ou estiver parada, praticar a respiração artificial e chamar um médico.

#### Em caso de projecções ou de contacto com os olhos:

Lavar abundantemente com água doce e limpa durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.

#### Em caso de ingestão:

Em caso de ingestão, se a quantidade for pequena (não mais de um gole), lavar a boca com água e consultar um médico.  
Mantenha a pessoa exposta e em repouso. Não forçar o vomito.  
Procure atenção médica, mostrando o rótulo.  
Em caso de ingestão acidental, chame o médico para determinar se serão necessários observação e cuidados hospitalares. Mostre o rótulo.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sem dados disponíveis.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Sem dados disponíveis.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Inflamável.  
Os pós químicos, o dióxido de carbono, e outros gases para extintores, servem para pequenos incêndios.

### 5.1. Meios de extinção

Arrefecer as embalagens que se encontrarem perto das chamas para se evitar o risco de rebentamento dos recipientes sob pressão.

#### Métodos adequados de extinção

Em caso de incêndio, use:

- espargir água ou névoa de água
- água com aditivo AFFF (espuma formadora de filme)
- gás halogénio
- espuma
- pó ABC multiuso
- pó BC
- dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Impedir os efluentes da luta contra o incêndio de penetrar nos esgotos ou nos cursos de água.

#### Métodos de extinção não adequados

Em caso de incêndio, não use:

- jato de água
- água

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Um incêndio produzirá frequentemente fumos negros espessos. A exposição aos produtos de decomposição pode comportar perigos para a saúde.  
Não respirar os fumos.  
Em caso de incêndio, podem se formar as seguintes substâncias:

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em virtude da toxicidade dos gases emitidos aquando da decomposição térmica dos produtos, os operadores serão equipados com aparelhos de protecção respiratória autónomos e isolantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Referir-se às medidas de protecção indicadas nas rubricas 7 e 8.

#### Para pessoas não bombeiros

Devido aos solventes orgânicos contidos na mistura, elimine as fontes de ignição e ventile a área.  
Evitar respirar os vapores.  
Se as quantidades espalhadas forem importantes, evacuar o pessoal, fazendo intervir unicamente os operadores treinados e equipados com



equipamentos de protecção.

#### **Para bombeiros**

Bombeiros deverão ser equipados com equipamento de protecção individual adequado (ver secção 8).

#### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Conter e recolher os materiais da fuga com materiais absorventes não combustíveis, por exemplo: areia, terra, vermiculite, terra diatomácea nos contentores para a eliminação dos detritos.

Impedir qualquer penetração/contaminação de esgotos ou cursos de água.

Se o produto contaminar lençóis de água, rios ou esgotos, alertar as autoridades competentes segundo os procedimentos regulamentares.

Use tambores para descartar os resíduos recolhidos, de acordo com os regulamentos vigentes (ver secção 13).

#### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Limpar de preferência com um detergente, evitando a utilização de solvente.

#### **6.4. Remissão para outras secções**

Sem dados disponíveis.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

As exigências quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalações onde a mistura é manuseada.

#### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Sempre lave as mãos depois de manusear.

Remova e lave as roupas contaminadas antes de re-usá-las.

Assegure-se que haja ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Remova roupas contaminadas e equipamento de protecção antes de entrar em áreas de alimentação.

#### **Prevenção dos incêndios:**

Manipular em zonas bem ventiladas.

Os vapores são mais pesados do que o ar. Os vapores podem se espalhar junto ao solo e formar misturas explosivas com o ar.

Impedir a criação de concentrações inflamáveis ou explosivas no ar e evitar as concentrações de vapores superiores aos valores limites de exposição profissional.

Não vaporizar para uma chama ou corpo incandescente.

Não furar ou queimar, mesmo após utilização.

Use a mistura em locais livres de chama aberta ou outras fontes de ignição e assegure-se de que o equipamento elétrico esteja adequadamente protegido.

Conservar as embalagens bem fechadas e afastá-las de qualquer fonte de calor, de faíscas e de chamas nuas.

Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas, Não fumar.

Proibir o acesso às pessoas não autorizadas.

#### **Equipamentos e procedimentos recomendados:**

Para a protecção individual, veja a secção 8.

Cumprir as precauções indicadas na etiqueta assim como as regulamentações sobre a protecção do trabalho.

Não respirar os aerossóis.

Evitar a inalação dos vapores. Efectuar em aparelho fechado qualquer operação industrial que se preste a isso.

Prever uma aspiração dos vapores na fonte de emissão assim como uma ventilação geral dos locais.

Prever também aparelhos respiratórios de protecção para certos trabalhos de curta duração, de carácter excepcional ou para intervenções de urgência.

Em todos os casos, captar as emissões na fonte.

As embalagens encetadas devem ser fechadas cuidadosamente e conservadas na posição vertical.

#### **Equipamentos e procedimentos proibidos:**

É proibido fumar, comer e beber nas áreas onde esta mistura é usada.

Nunca abrir as embalagens por pressão.

#### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Sem dados disponíveis.

#### **Armazenamento**

Conservar fora do alcance das crianças.

Conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.

Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar.

Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa.

O pavimento dos locais de armazenagem deve ser impermeável e rebaixado, formando uma bacia de retenção para que em caso de derrame accidental os líquidos não escorram para o exterior.

Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares não expor a temperaturas superior a 50°C.

#### **Embalagem**

Conservar sempre em embalagens de um material idêntico ao de origem.

#### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Sem dados disponíveis.

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo



#### Limites de exposição ocupacional :

- União Europeia (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

| CAS      | VME-mg/m3: | VME-ppm: | VLE-mg/m3: | VLE-ppm: | Notas: |
|----------|------------|----------|------------|----------|--------|
| 124-38-9 | 9000       | 5000     | -          | -        | -      |

- ACGIH TLV (Conferencia Americana de Higienistas Industriais Governamentais, Valores limites, 2010):

| CAS      | TWA:     | STEL:      | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|----------|------------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 5000 ppm | 30.000 ppm |       |            |            |
| 91-20-3  | 10 ppm   | 15 ppm     |       | Skin; A4   |            |

- Alemanha - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) :

| CAS      | VME: | VME:                   | Excess | Notas |
|----------|------|------------------------|--------|-------|
| 124-38-9 |      | 5000 ppm<br>9100 mg/m³ |        | 2(II) |
| 91-20-3  |      | 0.4 ppm<br>2 mg/m³     |        | 4(I)  |

- Austrália (NOHSC: 3008, 1995):

| CAS      | TWA:                     | STEL:                    | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 12500 ppm<br>22500 mg/m³ | 30000 ppm<br>54000 mg/m³ |       | A*         |            |
| 91-20-3  | 10 ppm<br>52 mg/m³       | 15 ppm<br>79 mg/m³       |       | H          |            |

- Áustria (BGBl. II, 254/2018, 382/2020):

| CAS      | TWA:                   | STEL:                    | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 5000 ppm<br>9000 mg/m³ | 10000 ppm<br>18000 mg/m³ |       |            |            |
| 91-20-3  | 10 ppm<br>50 mg/m³     |                          |       | H          |            |

- Bélgica (Arrêté du 09/03/2014, 2014) :

| CAS      | TWA:                   | STEL:                    | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 5000 ppm<br>9131 mg/m³ | 30000 ppm<br>54784 mg/m³ |       | A          |            |
| 91-20-3  | 10 ppm<br>53 mg/m³     | 15 ppm<br>80 mg/m³       |       | D          |            |

- França (INRS - ED984 / 2019-1487) :

| CAS      | VME-ppm: | VME-mg/m3: | VLE-ppm: | VLE-mg/m3: | Notes: | TMP N°: |
|----------|----------|------------|----------|------------|--------|---------|
| 124-38-9 | 5000     | 9000       | -        | -          | -      | -       |
| 91-20-3  | 10       | 50         | -        | -          | C3     | -       |

- Suíça (SUVAPRO 2017) :

| CAS      | VME                    | VLE | Valeur plafond | Notations |
|----------|------------------------|-----|----------------|-----------|
| 124-38-9 | 5000 ppm<br>9000 mg/m³ |     |                |           |
| 91-20-3  | 10 ppm<br>50 mg/m³     |     |                | R C3      |

- Reino Unido / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :

| CAS      | TWA:                   | STEL:                    | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 5000 ppm<br>9150 mg/m³ | 15000 ppm<br>27400 mg/m³ |       |            |            |

- Portugal (1.a N° 26 - 06/01/2012) :

| CAS      | TWA:                     | STEL: | Teto: | Definição: | Crítérios: |
|----------|--------------------------|-------|-------|------------|------------|
| 124-38-9 | 5 000 ppm<br>9 000 mg/m³ |       |       |            |            |
| 91-20-3  | 10 ppm<br>50 mg/m³       |       |       |            |            |

#### Dose derivada sem efeito (DNEL) ou dose derivada com efeito mínimo (DMEL):

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS (CAS: (64742-95-6))

##### Utilização final:

Via de exposição:

Potenciais efeitos para a saúde:

DNEL :

##### Trabalhadores.

Contacto com a pele.

Efeitos sistémicos a longo prazo.

25 mg/kg body weight/day

Via de exposição: Inalação.  
Potenciais efeitos para a saúde: Efeitos sistémicos a longo prazo.  
DNEL : 150 mg of substance/m3

## 8.2. Controlo da exposição



### Medidas de proteção pessoal, tais como equipamento de proteção pessoal

Pictograma(s) a indicar a obrigação de utilização de equipamento de protecção individual (EPI):



Use equipamento de proteção pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutenção adequada.

Mantenha o equipamento de proteção pessoal num local limpo, longe da área de trabalho.

Nunca coma, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusá-las. Assegure-se que haja ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

#### - Proteção para os olhos / face

Evitar o contacto com os olhos.

Utilizar proteções oculares concebidas contra as projecções de líquidos.

Antes do manuseio, ponha óculos de segurança de acordo com a norma EN166



#### - Proteção das mãos

Use luvas de proteção adequadas resistentes a agentes químicos de acordo com a norma EN ISO 374-1.

As luvas devem ser escolhidas de acordo com a aplicação e a duração de uso na estação de trabalho.

As luvas devem ser escolhidas de acordo com sua adequação para a estação de trabalho específica: Como podem ser manuseados outros produtos químicos, são exigidos proteções físicas (cortes, perfurações, proteção térmica) ; exige-se um nível de destreza.

Tipo de luvas aconselhado:

- PVA (álcool polivinílico)

Propriedades recomendadas:

- Luvas resistentes a produtos químicos de acordo com a norma EN ISO 374-2



#### - Proteção do corpo

Tipo de roupa de proteção adequada:

Em caso de derrame importante use vestimenta de proteção à prova de líquidos contra riscos químicos (tipo 3) de acordo com a norma EN14605 para evitar contato com a pele.

Em caso de risco de derrame, use vestimenta de proteção à prova de líquidos contra riscos químicos (tipo 6) de acordo com a norma EN13034 para evitar contato com a pele.

Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionários devem ser lavadas regularmente.

Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.



#### - Proteção respiratória

Evite inalar vapores.

Se a ventilação for insuficiente, use aparelho de respiração adequado.

Quando trabalhadores forem expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional, eles tem que usar um equipamento de proteção respiratória adequado e aprovado.

Tipo de máscara FFP:

Use um filtro de aerossóis de meia máscara, descartável, de acordo com a norma EN149/A1.

Use um filtro de aerossóis de meia máscara, descartável, de acordo com a norma EN149.

Categoria:

- FFP1

Filtro(s) anti-gás e anti-vapores (filtros combinados) de acordo com a norma EN14387:

- A1 (Marrom)

Filtro de partículas de acordo com a norma EN143:

- P1 (Branco)

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Informações gerais :

|                |                |
|----------------|----------------|
| Estado Físico: | Líquido Fluido |
|                | Aerossóis      |



#### Dados importantes sobre a saúde, a segurança e o ambiente :

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| pH :                               | Não abrangido     |
| Intervalo de Ponto de inflamação : | Não abrangido     |
| Pressão de vapor(50°C) :           | Inferior a 110kPa |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Densidade:                      | < 1        |
| Hidrossolubilidade:             | Insolúvel. |
| Temperatura de auto-inflamação: | 400 °C.    |
| % VOC:                          | 90         |
| Calor químico de combustão :    | Imprecisa  |
| Tempo de inflamação :           | Imprecisa  |
| Densidade de deflagração :      | Imprecisa  |
| Distância de inflamação :       | Imprecisa  |
| Altura da chama :               | Imprecisa  |
| Duração da chama :              | Imprecisa  |

**9.2. Outras informações**

Sem dados disponíveis.

**SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE****10.1. Reatividade**

Sem dados disponíveis.

**10.2. Estabilidade química**

Esta mistura é estável nas condições recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na seção 7.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Quando exposta a altas temperaturas, esta mistura pode liberar produtos de decomposição perigosos, tais como monóxido e dióxido de carbono, vapores e óxido de nitrogênio.

**10.4. Condições a evitar**

Aparelho susceptíveis de produzir uma chama ou de levar a alta temperatura uma superfície metálica (queimadores, arcs eléctricos, fornos...) deverão ser afastados dos locais.

Evitar:

- exposição ao calor
- calor
- umidade
- acumulo de cargas eletrostáticas.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Mantenha longe de:

- água
- agentes fortemente oxidantes

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Sua decomposição térmica pode liberar/formar:

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA****11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**

Exposição a vapores de solventes presentes nesta mistura acima do limite de exposição ocupacional listado pode resultar em efeitos nocivos à saúde tais como irritação das membranas mucosas e do aparelho respiratório e efeitos adversos aos rins, fígado e sistema nervoso.

Os sintomas produzir-se-ão, entre outras, sob a forma de cefaleias, tonturas, vertigens, fadiga, astenia muscular e, nos casos extremos, desmaios.

Contato repetido ou prolongado com a mistura pode causar a remoção da oleosidade natural da pele resultando em dermatite não-alérgica por contato e absorção pela pele.

Salpicos para os olhos podem provocar irritações e danos reversíveis.

Pode ocorrer irritação no aparelho respiratório, junto com sintomas tais como tosse, sufocação e dificuldade para respirar.

Podem ocorrer efeitos narcóticos, tais como sonolência, narcose, comprometimento da atenção, perda de reflexos, perda de coordenação ou tontura.

Podem ocorrer efeitos na forma de dores de cabeça violentas ou náusea, desordens da capacidade de julgamento, vertigens, irritabilidade, fadiga ou distúrbios da memória.

**11.1.1. Substâncias****Toxidez aguda:**

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS (CAS: 1174522-09-8)

Via oral: DL50 >5000 mg/kg  
Espécies: rato

Via dérmica: DL50 >5000 mg/kg



Espécies: coelho

Por Inalação (poeiras/névoa):

CL50 >= 5 mg/l

Espécies: rato

Duração da exposição: 4 h

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS (CAS: (64742-95-6))

Via oral:

DL50 = 3492 mg/kg

Espécies: rato

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Via dérmica:

DL50 > 3160 mg/kg

Espécies: rato

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Por Inalação (n/a) :

CL50 > 6193 mg/m3

Espécies: rato

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

#### Corrosão/irritação da pele :

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS (CAS: (64742-95-6))

Irritação:

Causa leve irritação da pele.

1.5 <= pontuação média < 2

#### 11.1.2. Mistura

Não há dados toxicológicos disponíveis para a mistura.



#### Monografia(s) da IARC (Agencia Internacional de Pesquisa sobre o Câncer):

CAS 91-20-3 : IARC Grupo 2B: Possivelmente carcinogênico ao ser humano.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Tóxico à vida aquática com efeitos de longa duração.

Qualquer escoamento do produto para os esgotos ou para os cursos de água deve ser evitado.

### 12.1. Toxicidade



#### 12.1.1. Substâncias

PHENOL, (DIMETHYLAMINO)METHYL-, POLYISOBUTYLENE DERIVS

Toxidez para peixes:

CL50 = 31 mg/l

Espécies: Pimephales promelas

Duração da exposição: 96 h

Toxidez para crustáceos:

CE50 > 100 mg/l

Duração da exposição: 48 h

Toxidez para algas:

CEr50 > 450 mg/l

Duração da exposição: 72 h

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS (CAS: (64742-95-6))

Toxidez para peixes:

CL50 = 9.2 mg/l

Espécies: Oncorhynchus mykiss

Duração da exposição: 96 h

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 1.23 mg/l

Espécies: Oncorhynchus mykiss

Duração da exposição: 28 days

Toxidez para crustáceos:

CE50 = 3.2 mg/l

Espécies: Daphnia magna

Duração da exposição: 48 h

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 2.14 mg/l

Espécies: Daphnia magna  
Duração da exposição: 21 days

Toxidez para algas:

CEr50 = 2.9 mg/l  
Espécies: Pseudokirchnerella subcapitata  
Duração da exposição: 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

#### 12.1.2. Misturas

Não há dados toxicológicos sobre a vida aquática disponíveis para a mistura.

#### 12.2. Persistência e degradabilidade

##### 12.2.1. Substâncias

PHENOL, (DIMETHYLAMINO)METHYL-, POLYISOBUTYLENE DERIVS

Biodegradabilidade: Não se encontra disponível qualquer dado sobre a degradabilidade. A substância é considerada como não se degradando rapidamente.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS (CAS: 1174522-09-8)

Biodegradabilidade: Degradação rápida.

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS (CAS: (64742-95-6))

Biodegradabilidade: Não se encontra disponível qualquer dado sobre a degradabilidade. A substância é considerada como não se degradando rapidamente.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

Sem dados disponíveis.

#### 12.4. Mobilidade no solo

Sem dados disponíveis.

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Sem dados disponíveis.

#### 12.6. Outros efeitos adversos

Sem dados disponíveis.

**Regulamentos alemães relativos à classificação de riscos para a água (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :**

WGK 2 : Perigoso para a água.

### SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

A gestão correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de água.

##### Resíduos:

A gestão dos resíduos é feita sem ameaçar a saúde humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a água, ar, solo, plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

##### Embalagens contaminadas:

Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.

Enviar para uma empresa de recolha especializada.

### SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transportar o produto de acordo com as disposições do ADR para a estrada, do RID para o transporte ferroviário, do IMDG para o transporte marítimo e do ICAO/IATA para o transporte aéreo (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).

#### 14.1. Número ONU

1950

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

UN1950=AEROSOLS, flammable

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

- Classificação:



2.1

**14.4. Grupo de embalagem**

-

**14.5. Perigos para o ambiente**

- Matérias perigosas para o ambiente :

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

| ADR/RID | Classe | Código   | Número | Etiqueta   | Identif.   | LQ                                  | Dispo.             | EQ                  | Cat.        | Túnel |
|---------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------|
|         | 2      | 5F       | -      | 2.1        | -          | 1 L                                 | 190 327<br>344 625 | E0                  | 2           | D     |
| IMDG    | Classe | 2ºEtq.   | Número | LQ         | Ems        | Dispo.                              | EQ                 | Stowage<br>Handling | Segregation |       |
|         | 2      | See SP63 | -      | See SP277  | F-D, S-U   | 63 190<br>277 327<br>344 381<br>959 | E0                 | - SW1<br>SW22       | SG69        |       |
| IATA    | Classe | 2ºEtq.   | Número | Passageiro | Passageiro | Freighter                           | Freighter          | nota.               | EQ          |       |
|         | 2.1    | -        | -      | 203        | 75 kg      | 203                                 | 150 kg             | A145 A167<br>A802   | E0          |       |
|         | 2.1    | -        | -      | Y203       | 30 kg G    | -                                   | -                  | A145 A167<br>A802   | E0          |       |

Para quantidades limitadas, consulte a parte 2.7 do OACI/IATA e o capítulo 3.4 do ADR e do IMDG.

Para quantidades excluídas, consulte a parte 2.6 do OACI/IATA e o capítulo 3.5 do ADR e do IMDG.

Poluente marinho (IMDG 3.1.2.9):(hydrocarbons, c9, aromatics)

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC**

Sem dados disponíveis.

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO****15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****- Informações relativas à classificação e etiquetagem apresentada na secção 2:**

As regulamentações seguintes foram tidas em conta:

- Directiva 75/324/CEE modificada pela directiva 2013/10/EU

- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (UE) n° 2020/217 (ATP 14)

**- Informações relativas à embalagem:**

Sem dados disponíveis.

**- Disposições particulares:**

Sem dados disponíveis.

**- Regulamentos alemães relativos à classificação de riscos para a água (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :**

WGK 2 : Perigoso para a água.

**15.2. Avaliação da segurança química**

Sem dados disponíveis.

**SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES**

Como não conhecemos as condições de trabalho do utilizador, as informações da presente ficha de segurança baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentações tanto nacionais como comunitárias.

A mistura não pode ser utilizada para outros usos senão os especificados na secção 1 sem que se tenha obtido previamente instruções de manuseio por escrito.

É da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providências necessárias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentações locais. As informações contidas nesta folha de dados de segurança devem ser entendidas como uma descrição das exigências relativas à mistura e não como uma garantia de suas propriedades.

**Teor das frases mencionadas na secção 3 :**

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Líquido e vapor inflamáveis.                                             |
| H228   | Sólido inflamável.                                                       |
| H281   | Contém gás refrigerado; pode provocar queimaduras ou lesões criogénicas. |
| H302   | Nocivo por ingestão.                                                     |
| H304   | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.        |
| H335   | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                          |
| H336   | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                   |
| H351   | Suspeito de provocar cancro .                                            |
| H400   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                               |
| H410   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.        |
| H411   | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.              |
| H412   | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.              |
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.              |

**Abreviações:**

DNEL : Nível derivado de exposição sem efeitos

CMR: Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução.

ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.

IMDG: Marítima Internacional de Produtos Perigosos.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigo para a Água).

GHS02 : chama

GHS07 : ponto de exclamação

GHS09 : ambiente

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico.

vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável.

SVHC : Substâncias extremamente preocupantes.