# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

# SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Comma Release Oil Nome comercial ou

designação da mistura

Número de registo

Sinónimos Nenhum. RO500 Código de produto

22-Dezembro-2018 Data de publicação

Número da versão 05

Data de revisão 06-Agosto-2019 Data de substituição 22-Dezembro-2018

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas sprays de serviços Utilizações Nenhum conhecido.

desaconselhadas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Manufactured by Moove Lubricants

**Endereco** Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

Número de telefone +44 (0) 1474 564 311

Endereço Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

+44 (0) 1474 564 311 Número de telefone

Correio electrónico technical@uk.moovelub.com

1.4. Número do telefone de

emergência

Ásia-Pacífico + (1) 760 476 3960 China + (86) 4001 2001 74 Europa + (44) 8 08 189 0979 Médio Oriente/África + (1) 760 476 3959

Código de acesso 334498

# SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

# 2.1. Classificação da substância ou mistura

A mistura foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos físicos, para a saúde e para o ambiente e aplica-se a seguinte classificação.

#### Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redação

Perigos físicos

Aerossóis Categoria 1 H222 - Aerossol extremamente

inflamável.

H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do

calor.

Perigos para a saúde

Toxicidade para órgãos-alvo específicos -Categoria 3 efeitos narcóticos H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.

exposição única

Não disponível. Resumo dos perigos

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

2.2. Elementos do rótulo

Rótulo em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, na redação atual

Contém: Destilados (petróleo), parafínico leve tratado por acção hídrica, Hidrocarbonetos, C9-C11,

n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos.

Pictogramas de perigo



RO500 N.º da versão: 05 Data de revisão: 06-Agosto-2019 Data de publicação: 22-Dezembro-2018

Palavra-sinal Perigo

Advertências de perigo

Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. H229

Pode provocar sonolência ou vertigens. H336

Recomendações de prudência

Prevenção

Manter fora do alcance das criancas. P102

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de P210

ignição. Não fumar.

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P211

Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P251

Evitar respirar os aerossóis. P261

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P271

Resposta

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P101

Armazenagem

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P410 + P412

Eliminação

Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos P501

locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informação suplementar no

rótulo

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB. 2.3. Outros perigos

# SECCÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2. Misturas

#### Informação geral

signação química	%	N.º CAS / N.º CE	N.º de registo REACH	Número de Índice	Notas
rocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, 4 alcanos, cíclicos, <2% aromáticos.	10 - < 50	Mistura -	-	-	
Classificação: Flam. Liq. 3;H	226, Asp.	Tox. 1;H304, STOT	SE 3;H336		
stilados (petróleo), parafínico leve 2 ado por acção hídrica	20 - < 30	64742-55-8 265-158-7	-	649-468-00-3	
Classificação: Asp. Tox. 1;H3	304				L
decyl Alcohol, Ethoxylated	< 1	9002-92-0 500-002-6	-	-	
Classificação: Eye Dam. 1;H	318, Aqua	atic Acute 1;H400			
ılkyl "oleyl" propylene diamine, oleate	< 1	40027-38-1 254-754-2	-	-	
Classificação: Acute Tox. 3;H	1301, Skir	n Irrit. 2;H315, Eye D	am. 1;H318, Aquatic Acute	e 1;H400	
	30 - < 40	2,	am. 1,11010, Aquallo Adult	, 1,1100	

#### Lista de abreviaturas e símbolos que podem ser utilizados acima

#: Para esta substância, a regulamentação da União prevê limites de exposição no local de trabalho.

M: Fator M

PBT: substância persistente, bioacumulável e tóxica.

mPmB: substância muito persistente e muito bioacumulável.

Todas as concentrações são dadas em percentagem por peso, exceto se o ingrediente for um gás. As concentrações dos gases são dadas em percentagem por volume.

Comentários sobre a

O texto completo de todas as advertências de perigo encontra-se na secção 16.

composição

# SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Informação geral Assegurar que o pessoal médico está consciente dos materiais envolvidos e que toma

precauções para se proteger.

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte

a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um

médico.

Contacto com a pele Lavar com sabão e água. Consultar o médico no caso de surgir irritação persistente.

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

SDS PORTUGAL

Contacto com os olhos

Ingestão

Enxaguar com água. Consultar o médico no caso de surgir irritação persistente.

No caso improvável de ingestão, contactar um médico ou o centro de informação antivenenos.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Pode causar sonolência e vertigens. Dor de cabeça. Náusea, vómitos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Aplicar medidas de apoio geral e tratar segundo os sintomas. Manter a vítima sob observação. Os sintomas podem ser retardados.

# SECCÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Perigos gerais de incêndio

Aerossol extremamente inflamável.

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Pó. Dióxido de carbono (CO2).

Meios de extinção inadequados

Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Conteúdo sob pressão. O recipiente sob pressão pode explodir quando exposto a calor ou chamas. Durante incêndios podem-se formar gases perigosos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios

Os bombeiros devem usar os equipamentos padrão para proteção, incluindo casaco retardante de chamas, capacete com escudo facial, luvas, botas de borracha e, em ambientes fechados, aparelho respiratório autónomo.

Procedimentos de combate a incêndios especiais

Retirar recipientes da área do incêndio, caso possa ser feito sem riscos. Os recipientes devem ser arrefecidos com água para prevenir a acumulação de pressão do vapor. Para combater incêndios de grande porte em área de carga, usar manqueira conduzida mecanicamente, sem operador, ou monitorizar a ação dos bicos de aspersão, se possível. Caso não seja possível, evacuar a área e deixar o incêndio prosseguir até se extinguir.

Métodos específicos

Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos. Retirar recipientes da área do incêndio, caso possa ser feito sem riscos. Em caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos.

# SECCÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcão contrária ao vento em relação ao derrame. Usar equipamento e roupas apropriadas de proteção durante a limpeza. Evite respirar névoas/vapores. Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuário protetor apropriado. Ventilar dependências fechadas antes de entrar. As autoridades locais devem ser avisadas se não for possível conter derrames significativos. Relativamente à proteção individual, consulte a secção 8 da FDS.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Usar a proteção individual recomendada na Secção 8 da FDS.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a eliminação em dispositivos de drenagem, em cursos de água ou no solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Consultar as fichas de dados de segurança em anexo/ou as instruções para utilização. Deter a fuga se tal puder ser feito sem risco. Levar o cilindro para uma área segura e aberta se não for possível reparar a fuga. Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, não usar foguetes, nem fazer faíscas ou chamas na área adjacente) Manter materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, etc.) afastados do material derramado. Absorver em vermiculite, areia seca ou terra e colocar nos recipientes. Após a recuperação do produto, enxaguar a área com água.

Pequenos derrames: Limpar com material absorvente (pano em algodão ou fibra, por exemplo). Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais.

6.4. Remissão para outras secções

Relativamente à proteção individual, consulte a secção 8 da FDS. Para obter informações sobre a eliminação de resíduos, consultar a Secção 13 da FDS.

RO500 N.º da versão: 05 Data de revisão: 06-Agosto-2019 Data de publicação: 22-Dezembro-2018

# SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Não utilizar se o botão do spray estiver ausente ou defeituoso. Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro material incandescente. Não fumar aquando da utilização de sprays ou antes de as superfícies estarem totalmente secas. Não cortar, soldar, soldar por solda branda, perfurar, esmerilar ou expor os recipientes ao calor, chamas, faíscas ou outras fontes de ignição. Todos os equipamentos usados no manuseamento do produto devem estar ligados à terra. Não reutilizar os recipientes vazios. Evite respirar névoas/vapores. Evitar a exposição prolongada. Utilizar somente em locais bem ventilados. Usar equipamento de proteção individual adequado. Respeitar as regras de boa higiene industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Aerossol Nível 1.

Armazenar em local fechado à chave. Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a uma temperatura superior a 50 °C/122 °F. Não perfurar, incinerar ou esmagar. Não manusear nem armazenar próximo de chama aberta, calor ou outras fontes de ignicão. Este material pode acumular eletricidade estática que pode provocar faíscas e tornar-se uma fonte de ignição. Guardar em recipiente fechado. Armazenar afastado de materiais incompatíveis (ver Secção 10 da FDS).

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

sprays de serviços

# SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional

Componentes	Tipo	Valor	Forma	
BUTANO (CAS 106-97-8)	STEL	1000 ppm		
	TWA	1000 ppm		
Destilados (petróleo), parafínico leve tratado por acção hídrica (CAS 64742-55-8)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.	
ISOBUTANO (CAS 75-28-5)	STEL	1000 ppm		
	TWA	1000 ppm		
ores-limite biológicos	Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).			
cessos de monitorização	Seguir os procedimentos de monitorização convencionais.			

Pro recomendados

Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL)

Não disponível.

Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)

Não disponível.

#### 8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Deve ser utilizada uma boa ventilação geral. As velocidades de ventilação devem corresponder às condições. Caso se aplique, utilizar confinamento de processos, ventilação local por exaustão ou outros controlos de manutenção para que os níveis no ar permaneçam abaixo dos limites de exposição recomendados. Caso não tenham sido estabelecidos limites de exposição, manter os níveis no ar a um nível aceitável.

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Usar o equipamento de proteção individual exigido. O equipamento de proteção individual deve Informação geral ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperação com o fornecedor do

equipamento.

Proteção ocular/facial

Aparelho respiratório com cartucho-filtro para vapores orgânicos e máscara facial integral.

Proteção da pele - Proteção das mãos

Usar luvas adequadas resistentes a produtos químicos.

- Outras

Usar vestuário de protecção adequado.

Proteção respiratória

Aparelho respiratório com cartucho-filtro para vapores orgânicos e máscara facial integral.

Perigos térmicos

Quando necessário, usar vestuário de proteção térmica adequado.

Medidas de higiene

Não fumar durante a utilização. Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remoção de contaminantes

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

SDS PORTUGAL

RO500 N.º da versão: 05 Data de revisão: 06-Agosto-2019 Data de publicação: 22-Dezembro-2018

Controlo da exposição ambiental

Deve ser utilizada uma boa ventilação geral. As velocidades de ventilação devem corresponder às condições. Caso se aplique, utilizar confinamento de processos, ventilação local por exaustão ou outros controlos de manutenção para que os níveis no ar permaneçam abaixo dos limites de exposição recomendados. Caso não tenham sido estabelecidos limites de exposição, manter os níveis no ar a um nível aceitável.

# SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

#### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Aspeto** 

Estado físico Líquido. **Forma** Aerossol Cor Negro

Odor Característico. Limiar olfativo Não disponível. pН Não disponível. Ponto de fusão/ponto de Não disponível.

congelação

Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e

intervalo de ebulição

< 0 °C (< 32,0 °F) Ponto de inflamação Taxa de evaporação Não disponível. Não aplicável. Inflamabilidade (sólido, gás)

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Limite de inflamabilidade -

inferior (%)

0.8 %

Limite de inflamabilidade -

superior (%)

9 %

Pressão de vapor Não disponível. Densidade de vapor Não disponível.

Densidade relativa 0.71

Densidade relativa temperatura 20 °C (68 °F)

Solubilidade(s)

Solubilidade (água) Não disponível. Coeficiente de partição: Não disponível.

n-octanol/água

Não disponível. Temperatura de autoignição Temperatura de decomposição Não disponível. Viscosidade Não disponível. Propriedades explosivas Não explosivo. **Propriedades comburentes** Não comburente.

9.2. Outras informações Não estão disponíveis mais informações relevantes.

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade O produto é estável e não reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e

transporte.

10.2. Estabilidade química O material é estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização.

perigosas

Agentes fortemente comburentes. Cloro. Flúor. Nitratos. 10.5. Materiais incompatíveis

10.6. Produtos de Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

decomposição perigosos

10.4. Condições a evitar

# SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informação geral A exposição profissional à substância ou à mistura pode causar efeitos adversos.

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação Pode causar sonolência e vertigens. Dor de cabeça. Náusea, vómitos. A inalação prolongada

Evitar temperaturas que excedam o ponto de inflamação. Contacto com materiais incompatíveis.

pode ser nociva.

Contacto com a pele Não são de esperar efeitos adversos devido ao contacto com a pele.

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd. RO500 N.º da versão: 05 Data de revisão: 06-Agosto-2019 Data de publicação: 22-Dezembro-2018 Contacto com os olhos O contacto directo com os olhos pode provocar irritação temporária.

Pode causar mal-estar se ingerido. Contudo, não é provável que a ingestão constitua uma via de Ingestão

exposição profissional.

**Sintomas** Pode causar sonolência e vertigens. Dor de cabeça. Náusea, vómitos.

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Componentes Resultados dos testes **Espécie** 

Destilados (petróleo), parafínico leve tratado por acção hídrica (CAS 64742-55-8)

**Agudo** 

**Dérmico** 

DL50 Coelho > 2000 mg/kg

Oral

DL50 Rato > 2000 mg/kg

Dodecyl Alcohol, Ethoxylated (CAS 9002-92-0)

Agudo **Dérmico** 

DI 50 Rato > 2000 mg/kg, 14 Dias

Corrosão/irritação cutânea Lesões/irritações oculares Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação. Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

graves

Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

Sensibilização respiratória Sensibilização cutânea

Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

Não existem dados que indiquem que o produto ou qualquer um de seus componentes presentes

Mutagenicidade em células

em mais que 0,1% sejam mutagénicos ou genotóxicos.

germinativas

Carcinogenicidade

Não disponível. Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

Toxicidade reprodutiva Toxicidade para órgãos-alvo

Pode causar sonolência e vertigens.

específicos - exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição

Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

repetida Perigo de aspiração

Devido à falta parcial ou total de dados não é possível fazer a classificação.

Informações sobre misturas versus informações sobre

substâncias

Não existe informação disponível.

**Outras informações** 

Não disponível.

# SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação como perigoso para o ambiente

aquático, perigo agudo, não são preenchidos.

**Produto** Resultados dos testes **Espécie** 

Comma Release Oil

Aquático

Peixe CL50 Peixe 290 mg/l, 96 horas estimado Resultados dos testes Componentes **Espécie** 

Dodecyl Alcohol, Ethoxylated (CAS 9002-92-0)

Aquático

Peixe CL50 Carpa (Cyprinus carpio) 1,4 mg/l, 96 horas

12.2. Persistência e degradabilidade

Não estão disponíveis dados sobre a degradabilidade de quaisquer ingredientes da mistura.

12.3. Potencial de bioacumulação

Fator de bioconcentração

Não disponível.

(BCF) 12.4. Mobilidade no solo

Não existem dados.

12.5. Resultados da avaliação

Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.

PBT e mPmB

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

SDS PORTUGAL

12.6. Outros efeitos adversos

Não são esperados quaisquer outros efeitos adversos para o ambiente (como destruição da camada de ozono, potencial de criação fotoquímica de ozono, rotura do sistema endócrino, potencial aquecimento global).

# SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos Eliminar de acordo com a regulamentação local. Os recipientes vazios ou os revestimentos

podem conservar alguns resíduos do produto. Este material e o respetivo recipiente devem ser

eliminados de forma segura (consultar: Instruções de eliminação).

**Embalagens contaminadas** Visto que os recipientes vazios podem reter resíduos do produto, seguir os avisos constantes no

rótulo mesmo após o recipiente estar vazio. Os recipientes vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para reciclagem ou destruição. Não reutilizar os

recipientes vazios.

Código da UE em matéria de

resíduos

O código do resíduo deve ser atribuído discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que se ocupa da destruição dos resíduos.

siluos oo oodpa da dooraligao doo loolado

**Métodos de**Recolher para reciclar ou eliminar em recipientes vedados em local de eliminação de resíduos eliminação/informação autorizado. Conteúdo sob pressão. Não perfurar, incinerar ou esmagar. Eliminar o

conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Precauções especiais Eliminar de acordo com as normas aplicáveis.

# SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN1950 **14.2. Designação oficial de** AEROSSÓIS

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 2
Risco subsidiário Label(s) 2.1
N° do perigo (ADR) Código de restrição em D

túneis

14.4. Grupo de embalagem Não disponível.

14.5. Perigos para o Não.

ambiente

14.6. Precauções especiais

para o utilizador

Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do

manuseamento.

**RID** 

**14.1. Número ONU** UN1950 **14.2. Designação oficial de** AEROSSÓIS

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 2
Risco subsidiário Label(s) 2.1

14.4. Grupo de embalagem Não disponível.

14.5. Perigos para o

ambiente

Não.

14.6. Precauções especiais

para o utilizador

Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do

manuseamento.

**ADN** 

14.1. Número ONU UN195014.2. Designação oficial de AEROSSÓIS

transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 2.1 Risco subsidiário -Label(s) 2.1

14.4. Grupo de embalagem Não disponível.

14.5. Perigos para o Não

ambiente

14.6. Precauções especiais Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do

para o utilizador manuseamento.

IATA

**14.1. UN number** UN1950

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants ltd.

**14.2. UN proper shipping** Aerosols, flammable

name

14.3. Transport hazard class(es)
Class 2.1
Subsidiary risk -

**14.4. Packing group** Not available.

**14.5. Environmental hazards** No. **ERG Code** 10L

**14.6. Special precautions** Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

for user

Other information

Passenger and cargo Allowed with restrictions.

aircraft

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

Não estabelecido.

**IMDG** 

**14.1. UN number** UN1950 **14.2. UN proper shipping** AEROSOLS

name

14.3. Transport hazard class(es)
Class 2
Subsidiary risk -

**14.4. Packing group** Not available.

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant

F-D, S-U

14.6. Special precautions

for user

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o

Código IBC

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID



### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente Regulamentos da UE

Regulamento (CE) n. $^{\circ}$  1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo I e II, na última redação que Ihe foi dada

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes, Anexo I na redacção em vigor Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V, com as alterações que lhe foram introduzidas

Não consta das listagens.

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

Regulamento (CE) n.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes, na última redação que lhe foi dada

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH n.º 10 do Artigo 59.º Lista de de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.

Não consta das listagens.

#### **Autorizações**

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH Anexo XIV Substância sujeita a autorização, na sua última redacção Não consta das listagens.

#### Restrições à utilização

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrição aplicável à colocação no mercado e à utilização, na redacção em vigor

Destilados (petróleo), parafínico leve tratado por accão hídrica (CAS 64742-55-8)

Diretiva 2004/37/CE: relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, na última redação que lhe foi dada

Destilados (petróleo), parafínico leve tratado por acção hídrica (CAS 64742-55-8)

#### Outros regulamentos da UE

Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, na sua última redação

Não consta das listagens.

**Outros regulamentos** 

O produto está classificado e rotulado de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (Regulamento CLP) e suas actualizações. Esta ficha de dados de segurança está de acordo com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, na última redação que lhe foi dada.

Regulamentos nacionais

Cumprir a regulamentação nacional para manuseamento de produtos químicos, de acordo com a

Diretiva 98/24/CE, última versão.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

# SECÇÃO 16: Outras informações

Lista das abreviaturas

Não disponível.

Referências

Não disponível.

Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura A classificação quanto aos perigos para a saúde e para o ambiente foi obtida por uma

combinação de métodos de cálculo e dados de testes, quando disponíveis.

Texto integral de todas as advertências de perigo mencionadas de forma

abreviada nas secções 2 a 15

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H301 Tóxico por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Informação sobre revisão
Informação sobre formação
Declaração do expresação do

Este documento foi submetido a alterações significativas e deverá ser revisto na totalidade.

Seguir as instruções da formação ao manusear este material.

Declaração de exoneração de responsabilidade

A Moove Lubricants Itd. não pode antecipar todas as condições mediante as quais esta informação e respectivo produto ou os produtos de outros fabricantes que possam ser utilizados em conjunto com o respectivo produto. É da responsabilidade do utilizador garantir condições seguras de manuseamento, armazenamento e eliminação do produto e assumir a

responsabilidade por perdas, ferimentos, danos ou despesas devido a utilização indevida. As informações constantes nesta ficha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e

experiência atualmente disponíveis.

Nome do material: Comma Release Oil - Moove Lubricants Itd.

SDS PORTUGAL