

## JOGO SINCRONIZAÇÃO CHRYSLER 2.8CRD REF.: 1607





## Ferramentas

Peça	Descrição	Código OEM
1	Ferramenta de bloqueio da cambota	OEM EN-50030 / VM-9992
2	Ferramenta bloqueio da árvore de cames	OEM EN-51025
3	Ferramenta bloqueio do pinhão da bomba de combustível	OEM EN-51104
4	Ferramenta bloqueio da árvore de cames	OEM EN-50029 / VM-9991
5	Parafuso fixação para nº1	
6	Parafuso fixação para nº2	

## Atenção

Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento e todas as instruções de segurança nelas contidas antes de utilizar o produto. Utilizar o produto corretamente, com cuidado e apenas de acordo com a finalidade pretendida. O não cumprimento das instruções de segurança pode conduzir a danos, ferimentos pessoais e à cessação da garantia. Guarde estas instruções num local seguro e seco para referência futura. Anexar as instruções de utilização ao entregar o produto a terceiros.

## Utilização prevista

### Informações segurança

- Manter as crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho.
- Não permitir que as crianças brinquem com esta ferramenta ou com a sua embalagem.
- Não utilizar a ferramenta se faltarem peças ou se estas estiverem danificadas.
- Utilizar a ferramenta apenas para o fim previsto.
- Nunca colocar a ferramenta sobre a bateria do veículo. Existe o risco de um curto-circuito.
- Ter cuidado ao trabalhar com motores em funcionamento. Roupas, ferramentas e outros objetos soltos podem ficar presos por peças rotativas e causar ferimentos graves.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes, devido ao risco de queimaduras!
- Se remover a chave de ignição antes da reparação, pode evitar que o motor arranque acidental provoque danos no motor e ferimentos pessoais.
- Este manual serve como um breve guia e não substitui um manual da oficina. Consulte sempre a literatura de serviço específica do veículo, particularmente os dados técnicos, tais como valores de binário e instruções de desmontagem/montagem, etc.
- Após a reparação ou antes de ligar o motor, rodar um mínimo de 2 voltas à mão e verificar novamente a temporização.
- Rodar o motor apenas no sentido de rotação normal (no sentido dos ponteiros do relógio, salvo indicação em contrário).

- Não utilizar ferramentas de bloqueio para a árvore de cames e a cambota como contra-porta, durante o afrouxamento ou aperto de parafusos na polia, na árvore de cames ou na cambota. Isto pode danificar as ferramentas e os componentes do motor. Utilizar apenas ferramentas adequadas para este fim.

### Proteção ambiental

Reciclar materiais não desejados em vez de os eliminar como lixo. As embalagens devem ser separadas, levadas para um centro de reciclagem e eliminadas de uma forma compatível com o ambiente. Contacte a sua autoridade local de resíduos sólidos para obter informações sobre reciclagem. Elimine este produto no fim da sua vida útil ambientalmente.

### Uso

Marca	Modelo	Cilindrada	Código Motor	Ano
Holden	Colorado	2.8L CRD		2012-presente
Chrysler	Grand Voyager	2.8L CRD	ENS (VM64C)	2008-2015
Jeep	Wrangler	2.8L CRD	ENS (VM49C/50C/10D/11D)	2007-2011
Jeep	Cherokee	2.8L CRD	ENS (VM12D/13D/51C/52C)	2008-2013
Dodge	Nitro	2.8L CRD	ENS (VM51C/52C)	2007-2011

