

EXTRATOR POLIA CAMBOTA 125MM JLR REF.: 1638



IMPORTANTE:

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. TENHA EM ATENÇÃO OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO SEGURO, OS AVISOS E AS PRECAUÇÕES. UTILIZE ESTE PRODUTO CORRECTAMENTE E COM CUIDADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. SE NÃO O FIZER, PODERÁ CAUSAR DANOS E/OU FERIMENTOS PESSOAIS E INVALIDARÁ A GARANTIA.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO! Assegurar que os regulamentos de Saúde e Segurança, das autoridades locais e das práticas gerais da oficina são cumpridos quando se utilizam ferramentas

*NÃO utilizar ferramentas se estiverem danificadas.

Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Se o veículo a ser trabalhado estiver levantado, certifique-se de que está adequadamente apoiado com suportes de eixo ou rampas e calços.

Utilize vestuário adequado para evitar que fique preso. Não use jóias soltas e prenda o cabelo comprido para trás.

Tenha em conta todas as ferramentas e peças que estão a ser utilizadas.

Se estiver a trabalhar fora do veículo, certifique-se de que o local de trabalho é seguro e estável.

Não utilize estas ferramentas se estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos intoxicantes.

IMPORTANTE: consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou um manual proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados actuais. Estas instruções são fornecidas apenas como um guia.

1. INTRODUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

Aplicação Land Rover: Necessário para instalar o anel do sensor de posição da cambota do Discovery 3/4, Range Rover Sport quando equipado com um motor TDV6 (3 Powertrain)

Aplicação Jaguar: Necessário para instalar a roda de acionamento da combustão traseira no tipo X200 S, X250 XF, X350 XJ e X351 XJ (300 powertrain). Diâmetro: 125mm