

KIT RESTAURAÇÃO FARÓIS REF.: 2495



Advertência: Pode causar irritação nos olhos e na pele.

Conteúdo:



Item	Imagem	Aplicação
1		2x Lixas P800. 2x Lixas P1200 2x Lixas P2000
2		2x Liquido proteção UV 3.0ml.
3		1x pasta pulir 85gr
4		1x Fita adesiva.
5		1x Disco de polir.
6		1x Disco de esponja branco.
7		1x Adaptador + almofada apoio rosca M10

Características:

Projetado para restaurar a clareza das lentes dos faróis que ficaram amareladas, nubladas ou nebulosas.

Kit de restauração de lente de farol melhora o desempenho do farol. Três etapas fáceis: lixar, polir e proteger.

Mais fácil do que substituir e faróis .

Vem com instruções fáceis de usar.

Kit de restauração de farol de carro não inclui máquina de polimento doméstica.

-Restaura faróis, lanternas, faróis de neblina ou luzes direcionais.

- Este kit destina-se a restaurar 2 faróis.

Instrução:

Prepare: Limpe a lente do farol com água.

Proteja a área ao redor da lente para evitar arranhões nas superfícies pintadas próximas.

1 Lixa

Molhe o disco de lixamento e prenda-o ao suporte de apoio. Areia com três grãos diferentes para remover completamente o amarelecimento, desbotamento e corrosão

Nota: Use os discos de lixa fina a grossa: P800 > P12000 > P2000.

Caso contrário, resultará em falha de restauração.



2 Polimento

Anexar o disco de polir na almofada de apoio e aplique a pasta polir.

Polir a lente até que o brilho seja restaurado à sua condição original.

Nota: Para melhores resultados, use um buffer ou polidor elétrico.

Se o polimento for manual, faça o polimento com no mínimo 200 movimentos circulares no sentido horário.



3 Proteção

Limpe a lente do farol e verifique se a lente está seca antes de continuar este passo. Certifique-se de que o farol não esteja sob a luz solar (muito importante). Usando o disco de esponja branco fornecido no kit, aplicar uniformemente uma camada do líquido de proteção na superfície da lente.

Deixe o líquido protetor secar por 15 minutos. em seguida, deixe o líquido curar sob a luz direta do sol por 1 a 2 horas



Após o passo 3, mantenha a lente seca e não permita que ela seja exposta à umidade. Não lavar por 24 horas.

Nota: Por favor, deve evitar qualquer luz solar quando aplicar o líquido de proteção no farol (muito importante)

