

48-128

Para aplicações ligeiras que exigem um bom nível de resistência à abrasão e aderência







Multiusos Condições oleosas

Aplicações ligeiras

Luvas de segurança multiusos, resistentes à abrasão, revestidas a nitrilo e resistentes ao óleo

- Maior destreza: Estas luvas de trabalho flexíveis e de elevada destreza apresentam um forro de poliéster cinzento-escuro leve e tricotado sem costuras e um punho de malha elástica mergulhado num revestimento de nitrilo preto liso
- Durabilidade optimizada: Graças ao seu revestimento de nitrilo preto, as luvas de proteção EDGE[®] 48-128 oferecem melhor resistência à abrasão e ao óleo, aderência e amortecimento do que as luvas de malha de algodão leve e médio
- Funcionalidades melhoradas: As luvas industriais EDGE® 48-128 são fornecidas numa cor escura que revela menos rapidamente a contaminação por sujidade e são a escolha prática para aplicações ligeiras em que o óleo está presente
- Conformidade no manuseamento de alimentos: Fabricadas com materiais em conformidade com a FDA, estas luvas para alimentos são seguras para a embalagem de alimentos



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos

Aplicações

- Montagem de peças de pequena dimensão
- Manuseamento geral
- Acondicionamento
- Controlo de qualidade





48-128

Para aplicações ligeiras que exigem um bom nível de resistência à abrasão e aderência

Principais características

- Design sem costuras: Para umas luvas de trabalho leves, flexíveis e hábeis
- Revestimento de nitrilo: Aumento do desempenho mecânico, da aderência e do conforto
- De cor escura: Luvas de trabalho reutilizáveis de alta qualidade que escondem a sujidade

Aceleradores químicos de vulcanização

• Proteínas de borracha natural

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH







4121A

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
EDGE [®] 48-128	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO fORRO: Poliéster cuff Estilo: Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 a 270 mm; 8,66 a 10,63 pol.	Preto	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0)2 528 74 00 F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

regido America Latina e Caralbas Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. México T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Ansell Canada 105 Lauder T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551 Austrália

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

 $Ansell. \stackrel{\tiny (0)}{=} e^{-i\kappa} s \\ \stackrel{\tiny (5)}{=} o marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking @ 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.$

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

