Lusilectra
Salvador Caetano

JONNESWAY

AR020053

KIT ACESSÓRIOS ELETRICISTA/ELETRÓNICA AUTO

MANUAL DO UTILIZADOR

DE/AR020053/V0.1

Nome	Qtd	Imagem	Descrição
Potenciómetro Ω (resistência variável)	2		Muitas peças do veículo são aplicadas à resistência variável (sensor de temp. do refrigerante do motor, sensor de temp. do ar, temp. do óleo), Poderá ajustar a resistência para se adaptar às suas necessidades.
Estroboscópio de LED	2		LED de 2 cores e 2 vias. O LED muda de cor ao alterar o positivo (+) / Negativo (+).
Conector SRS	2		Após um acidente, é necessário instalar um novo airbag SRS. O conector SRS é utilizado para substituir o airbag SRS, sendo ligado primeiro ao sistema. O conector ficará queimado se a corrente for superior a 0.25A.
Pinça	2		Fixar a peça a testar. Podem ser utilizadas com a sonda e com o tubo.
Sonda	2		Sondar a peça em teste. Pode ser utilizada com a pinça e com o tubo.
Sonda acicular	4		Para evitar danos, deverá ter em atenção o ângulo de funcionamento. (Boa resistência com aço carbono)

Nome	Qtd	Imagem	Descrição
Conector 1 para 2	2		Conector 1 para 2 Macho / Fêmea de tomadas de banana.
Conector 1 para 1	4		Conector 1 para 1 Macho / Fêmea de tomadas de banana.
Terminais redondos	24		1.5mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 2.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 3.5mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 4.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada)
Terminais lisos	48		0.7mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 0.8mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 1.2mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 2.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 2.5mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 3.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 5.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada) 6.0mm (Macho / Fêmea) + Tomada fêmea de banana (3 peças / cada)