

# T2S – TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE COM SILICONE MODIFICADO



## PROPRIEDADES:

Formação de uma película mono molecular apresentando uma resistência às cargas indo até 1600 kg/mm<sup>2</sup>. Película que impede a aderência de partículas estranhas e que protege a superfície da corrosão. Resistência da película formada a temperaturas de 700 °C. Aumento da duração do lubrificante tratado no cisalhamento. Ação anti desgaste sobre as peças tratadas e redução dos coeficientes de fricção.

## RESULTADOS:

- Redução da temperatura de funcionamento (óleo, água) de cerca de 10°C.
- Aumento da duração de vida dos órgãos tratados pela redução do desgaste.
- **Especificidades nas caixas manuais:**
  - Facilita a passagem das velocidades
  - Diminui o ruído das caixas
- **Especificidades nas direções assistidas:**
  - Elimina o ruído das válvulas em fim de curso
  - Elimina pontos duros

## INSTRUÇÕES :

Compatível com todos os tipos de óleos à exceção dos óleos grafitados. Uma dose para:

- 1,5 a 2,5 litros de óleo de caixa ou de ponte
- 5 litros de óleo de direção assistida
- 4 a 5 litros nos outros casos

Não utilizar nas caixas automáticas ou nos sistemas de fricção lubrificados com banho de óleo.

VOLUME LÍQUIDO : 100 ml

REF : 1025

V 1.0 21.06.18

WWW.ECOTEC.COM.PT

ECOTEC SARL AU CAPITAL DE 432048 €

BP 30142 - 13631 ARLES cedex

Tél. : +33 (0)4-90-52-11-40

Fax : +33 (0)4-90-52-11-41

RCS 390 299 659 93B36 CODE APE 4730Z



FORWINNERS

WWW.FORWINNERS.PT | Email: info@forwinners.pt

Avenida 16 de Maio | 3880-102 Ovar | Tlf: +351 256 181 942

Chamada para a rede fixa nacional