





PROPRIEDADES:

- Formulação altamente inflamável com aditivos lubrificantes e anticorrosivos.
- Produto projetado para motores com encendido bem seja gasolina (ignição por centelha) ou
 Diesel (ignição por compressão).
- Adequado para automóveis, caminhões, tratores, motocicletas, motores, barco (interior e exterior), moto gadanheiras / motosserras, motores estacionários...

RESULTADOS:

- Facilita muito a ignição com frio intenso, umidade importante e mais geralmente no caso de motores difíceis de arrancar.
- Empregado para aliviar a bateria e o motor de arranque.
- Facilita o arranque do motor depois de uma paragem prolongada.

INSTRUÇÕES:

Pulverizar brevemente (2 seg max) na entrada de ar. Em seguida, arrancar o motor sem o uso das velas de incandescência (motores diesel). Sempre injetar o produto após o medidor de fluxo de ar para evitar tocá-lo. Uma considerável atenção deve ser dada à natureza altamente inflamável deste tipo de produto, tanto para a segurança do operador e para a preservação do motor.

VOLUME LÍQUIDO: 400 ml

REF: 1102 V 1.0 21.06.18 WWW.ECOTEC.COM.PT

ECOTEC SARL AU CAPITAL DE 432048 € BP 30142 - 13631 ARLES cedex

Tél.: +33 (0)4-90-52-11-40 Fax: +33 (0)4-90-52-11-41

RCS 390 299 659 93B36 CODE APE 4730Z



