

TRATAMENTO MOS2 PARA CAIXAS, DIFERENCIAIS E REDUTORAS



PROPRIEDADES:

Redução das fricções pela formação de uma película lubrificante sólida de bissulfureto de molibdénio (MOS2) sobre todas as superfícies em movimento.

RESULTADOS:

- Diminui os ruídos e as vibrações.
- Reduz o desgaste. Reduz as fricções.
- Facilita a passagem das velocidades.
- Particularmente recomendado como complemento do tratamento T2S para as transmissões que tenham uma alta quilometragem.

INSTRUÇÕES :

Uma dose para 2 a 3 litros de óleo. Não utilizar nas caixas automáticas e pontes de deslizamento limitado. Utilização desaconselhada nos sistemas que utilizem a fricção.

VOLUME LÍQUIDO : 50 ml
REF : 1122
V 1.0 21.06.18

WWW.ECOTEC.COM.PT
ECOTEC SARL AU CAPITAL DE 432048 €
BP 30142 - 13631 ARLES cedex
Tél. : +33 (0)4-90-52-11-40
Fax : +33 (0)4-90-52-11-41
RCS 390 299 659 93B36 CODE APE 4730Z



FORWINNERS

WWW.FORWINNERS.PT | Email: info@forwinners.pt
Avenida 16 de Maio | 3880-102 Ovar | Tlf: +351 256 181 942
Chamada para a rede fixa nacional