



TRATAMIENTO ÓLEO MOTOR - S2AS

1125

FICHA TÉCNICA



PROPRIEDADES:

- Princípio ativo redutor de fricção e antioxidante.
- Tecnologia low SAPS que atua em sinergia com os anti fricção dos óleos de motor.
- Tecnologia SAAS “Surface Activated Additive System” que é ativado sob os efeitos de calor e fricção.
- Produto sem nano tecnologia para uma maior segurança em sua utilização e reciclado.

RESULTADOS:

- Reduz a pressão e o desgaste dos motores tratados em os lugares precisos onde se exercem.
- Melhora a qualidade do óleo no intervalo de manutenção.
- Fornece uma proteção do motor a longo prazo.
- Reduz barulhos e vibrações do motor.
- Aditivo compatível com motores que requerem óleos low SAPS, mid SAPS sem deixar de ser compatível com os motores convencionais.
- Compatível com filtros de partículas e catalisadores anti poluição.

INSTRUÇÕES :

Adequado para ser usado em 4 a 6 litros de óleo. Pode tratar motores diesel, gasolina, híbridos e GLP com o sem turbocompressores. Compatível com veículos de última geração que utilizam óleos low o mid SAPS. Ter cuidado de não exceder o nível máximo de óleo. Agregar el conteúdo com o motor quente, de preferência em óleos recentes, e deixar trabalhar alguns minutos a fim de homogeneizar a mescla tratamento / lubrificante motor. Este tratamento pode ser renovado em cada manutenção.

VOLUME LÍQUIDO : 300 ml

REF : 1125

V 1.0 21.06.18

WWW.ECOTEC.COM.PT

ECOTEC SARL AU CAPITAL DE 432048 €

BP 30142 - 13631 ARLES cedex

Tél. : +33 (0)4-90-52-11-40

Fax : +33 (0)4-90-52-11-41

RCS 390 299 659 93B36 CODE APE 4730Z



FORWINNERS

WWW.FORWINNERS.PT | Email: info@forwinners.pt

Avenida 16 de Maio | 3880-102 Ovar | Tlf: +351 256 181 942

Chamada para a rede fixa nacional