

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Colour

Black Liquid

Underbody Seal

Características do produto:

- Formulação emborrachada em spray fácil de usar que ajuda a prevenir a ferrugem, resistir ao sal, isolar contra ruídos e prolongar a vida útil das peças tratadas.
- Um revestimento para proteger a parte inferior dos carros
- Prolonga a vida útil das peças tratadas.

Instruções de uso:

1. Remova qualquer sujeira.
2. Certifique-se de que a superfície esteja seca. Use escova de aço em áreas enferrujadas.
3. Agite bem a lata antes de usar.
4. Segure 30 cm (12 polegadas) da superfície e coloque-a no chão. aplique uma camada leve.
5. Quando seco, outras camadas podem ser aplicadas para obter uma cobertura uniforme.
6. Para remover da pintura, limpe imediatamente com White Spirit.
7. Para evitar entupimento, após cada uso, inverta a lata e continue a pulverizar até que a névoa transparente seja dispersa. **IMPORTANTE:** Não aplique em freios ou mangueiras ou no motor, caixa de câmbio, sistema de escapamento ou peças móveis.

Manuseamento:

- Cuidado com o recipiente pressurizado: proteja da luz solar e de outras fontes de calor
- Consulte a Folha de Dados de Segurança do Material

Prazo de validade:

- 3 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabricação pode ser identificada da seguinte forma:

1st Letter-Year		2nd Letter-Month		2 Numbers-Day	Time
2020	A	Jan	A	Number denotes the day of the Month	Time in 24 hour format: hour and minutes e.g. 16:05
2021	B	Feb	B		
2022	C	Mar	C		
2023	D	Apr	D		
2024	E	May	E		

ATUALIZADO: 06.05.2025

2025	F	Jun	F		
2026	G	Jul	G		
2027	H	Aug	H		
2028	J	Sep	J		
2029	K	Oct	K		
2030	L	Nov	L		
2031	M	Dec	M		